



TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90–265 V	Diffusor	PA
Frequenz	50 ~ 60 Hz	LED chip	SMD
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	Schutzklasse	II.
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Material	Aluminium
Schutzart	IP 41	Lampe farbe	Weiss
Lebensdauer	50 000 h	Montageart	Anbau
Strahlungswinkel	115°	Energieeffizienzklasse	F
Gewicht	3,4 kg		

PRODUKTVARIANTEN

BESTELLNUMER	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM	BETRIEBSGERÄT	NOTFALLMODUL	LICHTAUSBEUTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20334	40 W	4000 K	3868 lm	standard		97 lm/W	1200	300	52
20335	40 W	4000 K	3868 lm	DALI		97 lm/W	1200	300	52
20336	40 W	4000 K	3868 lm	standard	1 Stunde	97 lm/W	1200	300	52
20337	40 W	4000 K	3868 lm	standard	3 Stunden	97 lm/W	1200	300	52
20338	40 W	4000 K	3868 lm	DALI	1 Stunde	97 lm/W	1200	300	52
20339	40 W	4000 K	3868 lm	DALI	3 Stunden	97 lm/W	1200	300	52