



TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90–265 V	Diffusor	PS
Frequenz	50 ~ 60 Hz	LED chip	SMD
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	Schutzklasse	II.
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Material	Aluminium
Schutzart	IP 41	Lampe farbe	Weiss
Lebensdauer	50 000 h	Montageart	Einbau
Strahlungswinkel	115°	Energieeffizienzklasse	F
Gewicht	3 kg		

PRODUKTVARIANTEN

BESTELLNUMER	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM	BETRIEBSGERÄT	NOTFALLMODUL	LICHTAUSBEUTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20376	40 W	4000 K	3308 lm	standard		83 lm/W	595	595	35
20377	40 W	4000 K	3308 lm	DALI		83 lm/W	595	595	35
20378	40 W	4000 K	3308 lm	standard	1 Stunde	83 lm/W	595	595	35
20379	40 W	4000 K	3308 lm	standard	3 Stunden	83 lm/W	595	595	35
20380	40 W	4000 K	3308 lm	DALI	1 Stunde	83 lm/W	595	595	35
20381	40 W	4000 K	3308 lm	DALI	3 Stunden	83 lm/W	595	595	35
20382	35 W	4000 K	2992 lm	standard		85 lm/W	595	595	35
20383	35 W	4000 K	2992 lm	DALI		85 lm/W	595	595	35
20384	35 W	4000 K	2992 lm	standard	1 Stunde	85 lm/W	595	595	35
20385	35 W	4000 K	2992 lm	standard	3 Stunden	85 lm/W	595	595	35
20386	35 W	4000 K	2992 lm	DALI	1 Stunde	85 lm/W	595	595	35
20387	35 W	4000 K	2992 lm	DALI	3 Stunden	85 lm/W	595	595	35
20388	51 W	4000 K	3913 lm	standard		77 lm/W	595	595	35
20389	51 W	4000 K	3913 lm	DALI		77 lm/W	595	595	35
20390	51 W	4000 K	3913 lm	standard	1 Stunde	77 lm/W	595	595	35
20391	51 W	4000 K	3913 lm	standard	3 Stunden	77 lm/W	595	595	35
20392	51 W	4000 K	3913 lm	DALI	1 Stunde	77 lm/W	595	595	35
20393	51 W	4000 K	3913 lm	DALI	3 Stunden	77 lm/W	595	595	35

QUADRA BACKLIT UGR

LED Innenbeleuchtung

BESTELLNUMER	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM	BETRIEBSGERÄT	NOTFALLMODUL	LICHTAUSBEUTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20394	55 W	4000 K	4129 lm	standard		75 lm/W	595	595	35
20395	55 W	4000 K	4129 lm	DALI		75 lm/W	595	595	35
20396	55 W	4000 K	4129 lm	standard	1 Stunde	75 lm/W	595	595	35
20397	55 W	4000 K	4129 lm	standard	3 Stunden	75 lm/W	595	595	35
20398	55 W	4000 K	4129 lm	DALI	1 Stunde	75 lm/W	595	595	35
20399	55 W	4000 K	4129 lm	DALI	3 Stunden	75 lm/W	595	595	35