



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                    |                  |                             |           |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Vstupní napětí     | AC 90–265 V      | Difuzor                     | PMMA      |
| Frekvenční rozsah  | 50 ~ 60 Hz       | LED čipy                    | SMD       |
| Provozní teplota   | -40 °C až +35 °C | Třída ochrany               | I.        |
| Index podání barev | 80 Ra            | Materiál                    | dřevo     |
| Krytí              | IP 20            | Předřadník                  | standard  |
| Životnost          | 50 000 h         | Způsob montáže              | přisazená |
| Úhel vyzařování    | 120°             | Třída energetické účinnosti | F         |

## VARIANTY PRODUKTU

| ČÍSLO    | PŘÍKON | BARVA SVĚTLA | SVĚTLNÝ TOK | SVĚTLNÝ VÝKON | BARVA SVÍTIDLA | HMOTNOST | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------|--------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------|--------|--------|--------|
| 135-0420 | 42 W   | 4000K        | 3950 lm     | 90 lm / W     | dub            | 4,2 KG   | 1200   | 300    | 65     |
| 135-0421 | 42 W   | 3000K        | 3950 lm     | 90 lm / W     | dub            | 4,2 KG   | 1200   | 300    | 65     |
| 20571    | 42 W   | 4000K        | 3950 lm     | 90 lm / W     | borovice       | 4,2 KG   | 1200   | 300    | 65     |
| 20572    | 42 W   | 3000K        | 3950 lm     | 90 lm / W     | borovice       | 4,2 KG   | 1200   | 300    | 65     |
| 21061    | 42 W   | 4000K        | 3950 lm     | 90 lm / W     | jasan          | 4,2 KG   | 1200   | 300    | 65     |
| 21062    | 42 W   | 3000K        | 3950 lm     | 90 lm / W     | jasan          | 4,2 KG   | 1200   | 300    | 65     |