



TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90-265 V	Diffusor	PA
Frequenz	50 ~ 60 Hz	LED chip	SMD
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	Schutzklasse	II.
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Material	Aluminium
Schutzart	IP 41	Lampe farbe	Weiss
Lebensdauer	50 000 h	Montageart	Einbau
Strahlungswinkel	115°	Energieeffizienzklasse	F
Gewicht	1,5 kg		

PRODUKTVARIANTEN

BESTELLNUMER	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM	BETRIEBSGERÄT	NOTFALLMODUL	LICHTAUSBEUTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20406	21 W	4000 K	1660 lm	Standard		80 lm/W	595	295	35
20407	21 W	4000 K	1660 lm	DALI		80 lm/W	595	295	35
20408	21 W	4000 K	1660 lm	Standard	1 Stunde	80 lm/W	595	295	35
20409	21 W	4000 K	1660 lm	Standard	3 Stunden	80 lm/W	595	295	35
20410	21 W	4000 K	1660 lm	DALI	1 Stunde	80 lm/W	595	295	35
20411	21 W	4000 K	1660 lm	DALI	3 Stunden	80 lm/W	595	295	35