



TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90-265 V	Lichtfarbe	4000K
Frequenz	50 ~ 60 Hz	Diffusor	PMMA
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	LED chips	SMD
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Schutzklasse	I.
Schutzart	IP 20	Material	Holz
Lebensdauer	50 000 h	Betriebsgerät	Standard
Strahlungswinkel	120°	Montageart	Anbau

PRODUKTVARIANTEN

BESTELLNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTAUSBEUTE	LAMPE FARBE	GEWICHT	ENERGIEEFFIZIENZ KLASSE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
135-0430	24 W	1430 lm	60 lm / W	Eiche	1,4 kg	G	300	300	65
135-0410	40 W	3320 lm	80 lm / W	Eiche	3,7 kg	F	600	600	65
20575	24 W	1430 lm	60 lm / W	Kiefer	1,4 kg	G	300	300	65
20576	40 W	3320 lm	80 lm / W	Kiefer	3,7 kg	F	600	600	65
21065	24 W	1430 lm	60 lm / W	Asche	1,4 kg	G	300	300	65
21066	40 W	3320 lm	80 lm / W	Asche	3,7 kg	F	600	600	65