



## TRACKLINE



### TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	DC 24 V	Úhel vyzařování	30°
Provozní teplota	0 °C až +30 °C	LED čipy	SMD
Index podání barev	90 Ra	Materiál	hliník / PC
Krytí	IP 20	Barva svítidla	černá
Životnost	50 000 h	Způsob montáže	přisazená / nástěnná

### VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ VÝKON	HMOTNOST	A (mm)	B (mm)	C (mm)
21596	6W	299 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	50 lm/W	0,12 kg	33	85	-
21597	12W	599 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	50 lm/W	0,24 kg	33	85	-
21598	12W	707 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	59 lm/W	0,22 kg	43	110	-
21599	24W	1415 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	59 lm/W	0,42 kg	43	110	-
21600	6W	345 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	58 lm/W	0,14 kg	68	68	-