



TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90–265 V	Diffusor	PA
Frequenz	50 ~ 60 Hz	LED chip	SMD
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	Schutzklasse	II.
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Material	Aluminium
Schutzart	IP 41	Lampe farbe	white
Lebensdauer	50 000 h	Montageart	recessed
Strahlungswinkel	115°	Energieeffizienzklasse	F
Gewicht	1,2 kg		

PRODUKTVARIANTEN

BESTELLNUMER	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM	BETRIEBSGERÄT	NOTFALLMODUL	LICHTAUSBEUTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20412	21 W	4000 K	1480 lm	Standard		70 lm/W	295	295	35
20413	21 W	4000 K	1480 lm	DALI		70 lm/W	295	295	35
20414	21 W	4000 K	1480 lm	Standard	1 Stunde	70 lm/W	295	295	35
20415	21 W	4000 K	1480 lm	Standard	3 Stunden	70 lm/W	295	295	35
20416	21 W	4000 K	1480 lm	DALI	1 Stunde	70 lm/W	295	295	35
20417	21 W	4000 K	1480 lm	DALI	3 Stunden	70 lm/W	295	295	35